

TKB 100

REINIGUNG & UNTERHALT



Fugenfüllstoff für verfestigte und flexible Sandfugen für Pflasterungen und Plattenbeläge

TKB 100 ist ein kalkverfestigter Fugenfüllstoff auf der Basis von Trasskalk und Brechsand. Rohstofflieferant ist zu 100 % die Natur.

REINIGUNG

Die TKB 100 Fuge ist eine **verfestigte und flexible Sandfuge**. Sie ist handbesen-resistent und muss zwingend schonend von Hand gereinigt werden.

Die Fläche darf auf **keinen Fall** mit **Hochdruckreinigern** oder mit dem **Gartenschlauch** mit einem feinen Wasserstrahl gereinigt werden. **Völlig ungeeignet** sind auch **manuelle sowie motorisierte Kehrmaschinen**.

UNTERHALT

Flächen welche mit **TKB 100** erstellt wurden, müssen unterhalten werden. Es ist essentiell, dass die Reinigung der Fläche schonend nur von Hand mit dem Besen erfolgt. Bei Bedarf müssen die **Fugenvertiefungen** wieder **gefüllt** werden. Die **Fläche** sollte somit von Zeit zu Zeit bei Bedarf **nachgesandet** werden.

Beispiel einer ungeeigneten Reinigung.



Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.